Область применения:

Для высокоточных погружных измерений в жидких средах.

Измерит. элемент:	Pt100, Класс A
Изм. наконечник:	Рабочий диапазон -50 ... +310 °C стеклянный, конусообразный Диаметр = 3 мм, Длина = 15 мм
Стержень:	стеклянный, диаметр = 6 мм
	NL= 250 мм (общая длина) Отметки глубины погружения согласно требованиям ASTM (Американское общество по испытанию материалов)
T_{90}	2,5 сек.
Соединительная кабельная муфта:	Нержавеющая сталь, 8 x 40 мм фиксация термоусадочной муфтой
Кабель	длина 2 м, FEP / силикон
Коннектор ALMEMO®	Разрешение 0,01 K По запросу: Разрешение 0,001 K, в диапазоне -8...+65 °C функция доступна на устройствах ALMEMO® 2690 и выше.

Варианты исполнения

Стеклянный ASTM термометр Pt100 с коннектором ALMEMO® (вкл. кабель FEP / силикон, длиной 2 м)

Артикул FPA910

10/2013 • Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.
ООО «Вектор-Инжиниринг» - Официальный дистрибьютор Ahlborn Almemo® в РФ и странах СНГ.
198303, г. Санкт-Петербург, а/я 27. Тел.: +7 (812) 327-23-20, 340-00-38. www.vec-ing.ru.

Заводской или DAkkS / DKD сертификат калибровки KT90xx, температура, для датчиков или измерительной цепи (датчик + устройство) - см. гл. „Сертификаты калибровки“