

## ALMEMO® 2490-1L



**Базовый измерительный прибор ALMEMO®**  
**Идеально подходит для любого применения, быстро и легко работать**  
**1 измерительный вход, более 65 диапазонов измерения**  
**Работа от батареи**

### Технические данные и функции ALMEMO® 2490-1L

- 2-рядный статический 7/16 сегментный дисплей большого размера, включая единицы измерения
- Простое и удобное управление с помощью 7 клавиш
- Более 65 стандартных диапазонов измерения
- Память, достаточная для хранения 100 измеренных значений с возможностью вызова и просмотра на дисплее.
- Хорошая точность измерения, скорость измерения до 2,5 операций измерения в секунду (tops)
- Поддержка разъемов ALMEMO® с многоточечной регулировкой, специальной линеаризацией и специальными диапазонами измерения
- Функции измерения  
Измеренное значение, установка нуля, настройка датчика, сохранение максимальных / минимальных значений, память на 100 значений, компенсация холодного спая и температурная компенсация
- Функции тестирования  
Сегментный мониторинг, контроль диапазона, индикация поломки датчика, проверка и отображение напряжения батареи

### Технические данные ALMEMO® 2490-1L

Измерительные входы	1 входной разъем ALMEMO®	ЖК-дисплей 7 сегментов	Измеренное значение 5 символов, 15 мм; Функция 4½ символа, 9 мм
Класс точности	В (см. стр. 01.06)	16 сегментов	Единицы измерения 2 символа, 9 мм
Скорость измерения	2,5 операций измерения в секунду	Клавиатура	9 символов
Диапазоны измерения как на стр. 01.08, но		Корпус	7 силиконовых клавиш
Миллиампер постоянного тока	от -26 до +26 мА		ABS (максимум 70 ° C)
Комплект батарей	3 щелочные батареи AA		127 x 83 x 42 мм (ДхШхВ)
Потребляемый ток	прибл. 20 мА без модулей ввода		Условия окружающей среды и общие технические данные см. на стр. 01.04 и далее.
Электропитание датчика	9 В, максимум 0,5 А		

### Стандартное оборудование

#### Аксессуары ALMEMO® 2490-1L

	Артикул
Крепление для монтажа на DIN-рейку	ZB2490HS
Прорезиненный чехол, зеленого цвета	ZB2490GS1
Магнитное крепление	ZB2490MH
Кейс для хранения и переноски прибора	ZB2490TK2



Монтаж на DIN-рейку



Прорезиненный чехол



Магнитное крепление



ALMEMO® 2490-1L

### Стандартный комплект поставки

	Артикул
Батареи, инструкция по эксплуатации, сертификат заводских испытаний,	
<b>Базовый измерительный прибор ALMEMO® 2490-1L</b>	<b>MA24901L</b>

DAkKS или заводская калибровка KE90xx, электрическая, для измерительного прибора (см. главу «Сертификаты калибровки»).  
 Калибровка DAkKS соответствует всем требованиям к средствам тестирования, изложенным в DIN EN ISO / IEC 17025.